

## BF 40 LRTT (ELPT)



### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Modello motore</b>	4 tempi
<b>Modello</b>	OHV 3-cilindri
<b>Cilindrata (cc)</b>	998
<b>Alesaggio per corsa</b>	73 x 79,5
<b>Regime di rotazione a piena manetta</b>	5.000/6.000 (giri / min)
<b>Potenza nominale</b>	40 CV (29,8 KW)
<b>Sistema di raffreddamento</b>	Ad acqua (con termostato)
<b>alimentazione carburante</b>	PGM-FI
<b>Sistema di accensione</b>	Elettronico PGMI-IG
<b>Sistema di avviamento</b>	Elettronico
<b>Rapporto di riduzione</b>	2,07
<b>Sistema di scarico</b>	Mozzo dell'elica
<b>Assetto e sollevamento motore</b>	Elettrico
<b>Altezza specchio di poppa (mm)</b>	521
<b>Peso a secco (kg)</b>	110
<b>Lunghezza (mm)</b>	851
<b>Larghezza (mm)</b>	417
<b>Altezza (mm)</b>	1.397
<b>Capacità di carica della batteria (AMP.)</b>	17A
<b>NMEA 2000</b>	Sì
<b>Trolling Control</b>	Optional